

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony lysmodul med en universal LED og 24-120V AC/DC forsyning med skrueterminaler

El-nr.:

7517810540

ZBVBG1

EAN-nr: 3389110070422

Egenskaber

Produktserie	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkttype	Lysmodul
Enhedsforkortelse	ZBV
Mindst mulige salgsantal	5
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer, = 2 x 1.5 mm ² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1 Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm ² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Signaltyper	Fast
Lyskilde	Universal LED
Fatning	Integreret LED
Forsyning til lysmodul	Direkte
Farve på lyskilde	Hvid
Nominel forsyningsspænding [Us]	24...120 V AC/DC ved 50/60 Hz

Produktinformationer

Vægt	0,017 kg
Tilspændingsmoment	0,8...1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
Skruehovedtype	Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Grænse for forsyningsspænding	19,2...132 V DC 21,6...132 V AC
Levetid	100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
Modstand mod fysiske stød	1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Montering af blok	Montering forfra
Kode for elektrisk sammensætning	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Konstruktion	Som løsdele

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...70 °C
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produktcertificeringer	UL listet CSA
Modstandsdygtighed overfor transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet	6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2 8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk stråling	Klasse B i henhold til IEC 55011
[Us] Forsyningsspænding	24...120 V

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,4 cm
Pakke 1 Længde	4,4 cm
Package 1 Length	5,6 cm
Pakke 1 Vægt	9 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	5,4 cm
Pakke 2 Bredde	4,4 cm
Pakke 2 Længde	5,6 cm
Pakke 2 Vægt	52 g
Enhedstype af pakke 3	S02
Antal enheder i pakke 3	400
Pakke 3 Højde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	4,476 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti

18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)	4
-----------------------------	---

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	No
-----------------------	----

Emballage uden plast	No
----------------------	----

EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
------------------------------------	--

SCIP-nummer	D53aa77c-03d8-485e-b9e5-e24d3681bf88
-------------	--------------------------------------

Use Again

Ompakning og genfremstilling


Returnering	No
-------------	----

WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
------	---


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar





with ZB4BZ009 Fixing Collar



Technical Illustration

Dimensions




Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB4



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony XB4

- Quick and easy assembly and disassembly
- Excellent mechanical connection with operator head
- Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
- Large set of accessories to customize your panels
- Robustness to withstand harsh environments

Image of product / Alternate images

Alternative



