

# Produktdatablad

Specifikationer



## Brandcentral ESMI Sense FDP221

FFS00703910DK

EAN-nr: 6430043854812

### Egenskaber

Produktserie	Esmi fire detection panels
Produkttype	Control panel
antal batterier	2 x 12 V 12 Ah
colour	Låg: lysegrå ("NCS S 1005-R80B") Ramme: Mørkegrå ("NCS S 7502-B")
Maximum allowed current consumption	"1,0 A" ved 24 V DC standby 3.5 A ved 24 V DC alarm

### Produktinformationer

mains supply power	165 VA
mains supply voltage	230 V AC +/- 10 % ved 50...60 Hz
operating voltage range	"19...30 V" DC
sammensætning	låg i Plast ramme i sheet steel/plastic back frame i plade stål
Højde	360,0 mm
bredde	430,0 mm
Dybde	142,0 mm
Vægt	6,6 kg without batteries
video controller	"ALC2/SLC"
antallet af sløjfer	4 addressable
antal adresser	0...159 addressable detectors and call points for SLC 0...159 other modules for SLC 0...126 addressable devices for ALC
optional circuit board slots	2 optional circuit board
Kompatibilitet	Fireman's panel "FMP" Protocol repeater "REP/REPX-OB" Delay alarm panel "DAP" Logical controller "MCO/MCOX-OB" LED panels for fire zones "ZLPX"

### Miljø

Standarder	"EN 54-2" "EN 54-4"
relativ fugtighed	0...94 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	0...50 °C

---

IP kapslingsklasse	IP30
--------------------	------

## Forpakkingsinformation

---

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

---

Pakke 1 Højde	17 cm
---------------	-------

---

Pakke 1 Længde	44 cm
----------------	-------

---

Package 1 Length	50 cm
------------------	-------

---

Pakke 1 Vægt	6,6 kg
--------------	--------

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

## Garanti

---

Garanti	24 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

616

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Udtageligt batteri

User replaceable

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande