

Produktdatablad

Specifikationer

Sløjfeskinne 4P HPFI+2P iC60 80A 10M bun



A9XPH810

EAN-nr: 3606480795275

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkttype	Cubicle duct
Montageform	Vandret
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
linjebeskrivelse	3L + N
Længde i 18 mm moduler	10
Standarder	"EN/IEC 61439-1"

Produktinformationer

antal måder	Indgående: 1 N + 3 L Udgående: 3 vejs N + L
fordelingstype	N L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
konfiguration af stave, 1-vejs	Indgående: 1 x 4P Udgående: 1 x 1P + N Udgående: 1 x 2P
tilslutningsafstand	18 mm
stiktype	Tænder
afstand imellem	Indgående: 72 mm Udgående: 36 mm
mærkning	Udgående: N L1 N L2 N L3 Indgående: N L1 L2 L3
isolation	Insulated
Konstruktion	Kan afkortes
[Ie] Nominelt strømforbrug	80 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC F/N 400 V AC F/F
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC i henhold til IEC 61439-1
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
montagested	Bund til type klemrækker
Antal moduler á 9 mm	20
bredde	180 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Serien passer med	Acti9 (Acti 9 iC60) Acti9 (Acti 9 iLD)

Miljø

brandmodstand	960 °C (30 s) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-7-1
IP kapslingsklasse	IP20 med endestykker og tanddæksler

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	6,000 cm
---------------	----------

Pakke 1 Længde	8,700 cm
----------------	----------

Package 1 Length	24,800 cm
------------------	-----------

Pakke 1 Vægt	97,000 g
--------------	----------

Enhedstype af pakke 2	BB1
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	5
-------------------------	---

Pakke 2 Højde	6,000 cm
---------------	----------

Pakke 2 Bredde	8,700 cm
----------------	----------

Pakke 2 Længde	24,800 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Vægt	548,000 g
--------------	-----------

Enhedstype af pakke 3	S02
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 3	40
-------------------------	----

Pakke 3 Højde	15,000 cm
---------------	-----------

Pakke 3 Bredde	30,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Længde	40,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Vægt	4,850 kg
--------------	----------

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 3

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) Overensstemmende

SCIP-nummer 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande