

Produktdatablad

Specifikationer

OL45 Kanaldel 165 2-rum, elox.alu, 2m



ISM10450

EAN-nr: 7332418013567

Egenskaber

Produktserie	OptiLine 45
installationssystem	Kanal
Produkttype	Installationskanal
farve	Natural
Antal pr. Sæt	6 m
marked segmentering	Bolig Mindre erhverv

Produktinformationer

kanalmateriale	Aluminium
kanaldimensioner	"165 x 55 mm"
rumopdeling	2 rum
Montagested	Internal
Montage	Med skruer
front åbning	45 mm
materiale	Aluminium Anodiseret
længde	2000 mm
Højde	165 mm
bredde	55 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2002
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP30

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	2
Pakke 1 Højde	5,5 cm
Pakke 1 Længde	16 cm
Package 1 Length	204 cm

Pakke 1 Vægt	7 kg
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	6
Pakke 2 Højde	16 cm
Pakke 2 Bredde	22 cm
Pakke 2 Længde	206 cm
Pakke 2 Vægt	21 kg
Enhedstype af pakke 3	PAL
Antal enheder i pakke 3	108
Pakke 3 Højde	86 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Længde	209 cm
Pakke 3 Vægt	398 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No