

# Produktdatablad

Specifikationer



## Essentia Brandtryk ECE221-I, med isolator

FFS06720318

EAN-nr: 6430043854560

### Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Manual call point
farve	Rød

### Produktinformationer

Materiale	PC (polycarbonat)
Type af betjening	Resettable
[Ue] Nominel driftsspænding	"17...35 V" DC supply
signalfunktion	Alarm status LED rød Isolator operation LED gul Fejl flashing LED gul Device is polled flashing LED Grøn
indstillingsmåde	8-segment DIL switch: address setting
Strømforsøg	"100 $\mu$ A" standby 1 mA tændingsbølge "1s typical" 4 mA alarm LED on
Højde	90 mm
bredde	90 mm
Dybde	63 mm
Vægt	180 g

### Miljø

IP kapslingsklasse	IP44
Temperatur ved drift	-40...70 °C
standarder	"EN 54-11" "EN 54-17"
Produktcertificeringer	CPR LPCB
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende

### Forpackningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10,2 cm
Pakke 1 Længde	9,8 cm

---

Package 1 Length	7,2 cm
------------------	--------

---

Pakke 1 Vægt	180 g
--------------	-------

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland	GB
-----------------	----


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Returnering	No