

Produktdatablad

Specifikationer



Actassi Kobber Cat. 6A CP kabel F/ UTP S/FTP 5m LSZH

El-nr.:

1088007804

VDICP4X00501

EAN-nr: 3606480447570

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Konsolideringspunkt link
Farve	CP link: hvid (RAL 9010)
Antal pr. Sæt	1 piece

Produktinformationer

sammensætning	Kabel S/FTP RJ45-stik STP S-One DPM RJ45 STP
netværkskategori	6subA/sub
Kommunikationsnetværk	10GBASE-T
transmissionsfrekvens	550 MHz
Indgangsimpedans	100 Ohm
Forbindelsestype	RJ45
materiale	: jacket Massivt bart kobber: conductor PE (polyethylen): ledningsisolering
længde	5 m
land	Europa

Miljø

standarder	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 60603-7 EIA/TIA-568-B IEC 61156-5
Omgivelsestemperatur under drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-15...60 °C
omgivelsestemperatur ved installation	-5...40 °C
temperaturmodstand	60 °C
Omgivelsesdata	: conductor S/FTP : S-One DPM netværksstik

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	4,2 cm
Pakke 1 Længde	34,0 cm
Package 1 Length	34,0 cm
Pakke 1 Vægt	307,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland DK

Garanti

Garanti 18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

2

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No