

# Produktdatablad

Specifikationer



## Underspændingsudløser 415V 50Hz

El-nr.:

7522401928

GVAX415

EAN-nr: 3389110346336

## Egenskaber

Sortiment	TeSys "TeSys Deca"
Produkttype	Safety underspænding trip
Enhedsforkortelse	"GVAX"

## Produktinformationer

Serien passer med	TeSys GV2ME "TeSys Deca"
styrespænding	415...440 V AC 50 Hz
styre kredsens spændingsgrænser	0.85...1.1 Un
[U <sub>i</sub> ] Isolationsspænding	690 V AC i henhold til IEC 60947-1 600 V AC i henhold til UL 60947-4-1 600 V AC i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
grænse for udløsespænding	0.7...0.35 Un
indkoblingseffekt i VA	12 VA AC
indkoblingseffekt i W	8 W
Holdetid strømforbrug i VA	3,5 VA AC
Holdetid strømforbrug i W	1,1 W
driftstid	10...15 ms i henhold til IEC 60947-1
belastningsfaktor	100 %
tilslutningsklemmer	Skruerklemmer 1 kabel(er) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stiv Skruerklemmer 2 kabel(er) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stiv Skruerklemmer 1 kabel(er) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel uden Skruerklemmer 2 kabel(er) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel uden Skruerklemmer 1 kabel(er) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel med Skruerklemmer 2 kabel(er) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel med
spændingsmoment	"< 1.4 N.m" til skruerklemmer
mekanisk holdbarhed	30000 kredsløb
Antal pr. Sæt	Sæt med 10
Højde	89 mm
bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vægt	0,105 kg
Farve	Mørkegrå

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,500 cm
Pakke 1 Længde	8,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	130,000 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	16
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	2,289 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	512
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	60,000 cm
Pakke 3 Vægt	88,300 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

## Assembly's dimensions

---

