

Produktdatablad

Specifikationer



In-/output modul, Esmi Impresia, 2 inputs, 2 outputs m. isolator

FFS06741007

EAN-nr: 6430043859848

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ELC range
Produkttype	Input/output module

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	16...32 V DC
Strømforsøg	235 µA ved 27 V DC standby 260 µA ved 27 V DC nominal "3.5 mA" LED on 7 mA 2 LEDs on
belastningsstrøm	1 A ved 30 V DC til relæ udgang 0,5 A ved 125 V AC til relæ udgang
Farve	Grå
Medfølgende udstyr	Isolator
Ledertværsnit	0,5...2,5 mm ²
antal indgange	2 til input strømkreds
antal udgange	2 relæ udgang
Montagested	Indendørs Udendørs
længde	176 mm
Højde	57 mm
bredde	126 mm
Vægt	320 g
materiale	PMMA (polymethyl methacrylate)

Miljø

Standarder	"EN 54-17" "EN 54-18"
Produktcertificeringer	CPR
IP kapslingsklasse	IP55
relativ fugtighed	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-10...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	19,8 cm
Pakke 1 Længde	13,6 cm
Package 1 Length	6,4 cm
Pakke 1 Vægt	420 g

Logistik informationer

Oprindelsesland BG


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande