

Produktdatablad

Specifikationer



OptiLine 45 – installationskanal – 140×55 mm - aluminium – naturlig – 2000 mm

El-nr.:
9139126791

ISM10350

EAN-nr: 3606480028021

Egenskaber

Produktserie	OptiLine 45
installationssystem	Kanal
Produkttype	Installationskanal
farve	Natural
Antal pr. Sæt	6 m
marked segmentering	Mindre erhverv Bolig

Produktinformationer

kanalmateriale	Aluminium
kanaldimensioner	"140 x 55 mm"
rumopdeling	2 rum
Montagested	Internal
Montage	Med skruer
front åbning	45 mm
materiale	Aluminium Anodiseret
længde	2000 mm
Højde	140 mm
bredde	55 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2002
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP30

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,000 cm
Pakke 1 Længde	21,000 cm
Package 1 Length	200,000 cm

Pakke 1 Vægt	5,020 kg
Enhedstype af pakke 2	P2M
Antal enheder i pakke 2	45
Pakke 2 Højde	105,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Længde	200,000 cm
Pakke 2 Vægt	242,900 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
------------------------	----

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No