

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 Vigi iC60 add on fejlstrømsmodul 1P+N 25A 30mA klasse A, B:36mm

El-nr.:

3322069331

A9W21225

EAN-nr: 3606480443404

Egenskaber

| | |
|---|--|
| Sortiment | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti9 Vigi iC60 |
| Produkttype | Add-on residual current devices |
| Enhedsforkortelse | "Vigi iC60" |
| Beskrivelse af poler | 2P |
| [In] mærkestrøm | 25 A |
| lægstømsfølsomhed | 30 mA |
| fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse | Øjeblikkelig |
| Earth leakage protection type | Type A |
| Netværkstype | AC |
| Netværksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 230...240 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-1 |
| Standarder | EN 61009-1 "IEC 61009-1" |
| Antal moduler á 9 mm | 3 |

Produktinformationer

| | |
|---|---|
| placering af enheden i systemet | Udegående |
| Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi | Spændingsafhængig |
| [Ui] Isolationsspænding | 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 |
| [Uimp] impulsmodstandsspænding | 6 kV i henhold til IEC 60947-2 |
| Serien passer med | Acti9 (Acti 9 iC60) |
| Produktet passer med | Dobbel terminal |
| Lokal signalering | Trip indikator |
| Montageform | Clip-on |
| Montagetilbehør | DIN-skinne |
| elektrisk forbindelse til maksimalafbryder | Med skruer |
| Højde | 91 mm |
| bredde | 63 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Vægt | 0,165 kg |

| | |
|---------------------|---|
| tilslutningsklemmer | Type klemrækker nederste side1...25 mm ² stiv Type klemrækker nederste side1...16 mm ² Fleksibel |
| ledningslængde | 14 mm |
| tilspændingsmoment | 2 N.m |

Miljø

| | |
|-------------------------------------|---|
| IP kapslingsklasse | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 |
| Forureningsgrad | 3 i henhold til IEC 60947-2 |
| elektromagnetisk kompatibilitet | 8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til "IEC 61009-1" |
| Omgivelsestemperatur under drift | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -40...85 °C |

Forpakkingsinformation

| | |
|-------------------------|----------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Højde | 8,6 cm |
| Pakke 1 Længde | 7,2 cm |
| Package 1 Length | 11,2 cm |
| Pakke 1 Vægt | 145 g |
| Enhedstype af pakke 2 | S03 |
| Antal enheder i pakke 2 | 27 |
| Pakke 2 Højde | 30 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30 cm |
| Pakke 2 Længde | 40 cm |
| Pakke 2 Vægt | 4,423 kg |

Logistik informationer

| | |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | FR |
|-----------------|----|

Garanti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 4

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 6f432178-46c8-4dfd-b273-12a692b26711

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande