

# Produktdatablad

Specifikationer



## Actassi RJ45 plug Cat.6A UTP til CP-link kabler (termineres uden specielværktøj)

El-nr.:  
1088000335

ACTPG6ATLU001

EAN-nr: 3606481717733

## Egenskaber

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Sortiment     | Actassi                       |
| produktmærke  | Schneider Electric            |
| Produkttype   | Stikkontakt                   |
| Konstruktion  | Komplet enhed                 |
| farve         | Gennemsigtig (metal og plast) |
| Farvekode     | TIA-568A/B                    |
| emballage     | Individuel taske              |
| Antal pr. Sæt | 1                             |

## Produktinformationer

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Forbindelsestype            | RJ45  |
| AWG størrelse               | AWG 26...AWG 22 stiv kabel<br>AWG 26...AWG 22 snoet kabel |
| udvendig kabel diameter     | 6...9 mm  |
| kompatible LAN-kabeltyper   | UTP   |
| netværkskategori            | 6subA/sub   |
| understøttede applikationer | 10GBASE-T   |
| protokoller                 | 4PPoE 100W (Power over Ethernet)                          |
| Produktet passer med        | RJ45-modularstik  |
| Højde                       | 14 mm   |
| længde                      | 45 mm   |
| bredde                      | 14 mm   |
| Vægt                        | 0,010 kg  |
| land                        | Asien og Stillehavet.<br>Europa<br>USA                    |

## Miljø

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| driftstemperaturområde              | -10...60 °C |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -20...60 °C |
| flammemodstand                      | UL94-V0     |

---

|            |   |
|------------|---|
| standarder | IEC 60603-7<br>ISO/IEC 11081<br>ANSI/TIA/EIA-568-B<br>AS/NZS 3080 |
|------------|---|

## Forpakkingsinformation

---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE      |
| Antal enheder i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Højde           | 1,4 cm   |
| Pakke 1 Længde          | 1,4 cm   |
| Package 1 Length        | 4,5 cm   |
| Pakke 1 Vægt            | 10 g     |
| Enhedstype af pakke 2   | BB1      |
| Antal enheder i pakke 2 | 48       |
| Pakke 2 Højde           | 13 cm    |
| Pakke 2 Bredde          | 13 cm    |
| Pakke 2 Længde          | 18 cm    |
| Pakke 2 Vægt            | 676 g    |
| Enhedstype af pakke 3   | S02      |
| Antal enheder i pakke 3 | 192      |
| Pakke 3 Højde           | 15 cm    |
| Pakke 3 Bredde          | 30 cm    |
| Pakke 3 Længde          | 40 cm    |
| Pakke 3 Vægt            | 3,019 kg |

## Logistik informationer

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | CN |
|-----------------|----|

## Garanti

---

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No