


# Produktdatablad

Specifikationer



## Resi9 CX vægmonteret gruppetavle 4 rækker med 13 moduler, hvid RAL9003 uden dør

R9H13844

EAN-nr: 3606481185662

### Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produktnavn	Resi9 CX
Produkttype	Kapsling
Kapslingstype	Fordelingskapsling
antal 18 mm moduler pr række	13
medfølgende udstyr	1 x terminalblok tilbehør 1 x jordingsterminal blok 1 x forside 4 x DIN skinne 4 x label beskytter 5 x afdækningsplade 1 x bagplade
type af dør	Uden
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Farve	Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)

### Produktinformationer

kapslingsmontage	Overflade
antal vandrette rækker	4
[In] mærkestrøm	90 A
skinnetype	DIN
montage plade beskrivelse	Uden montageplade
kompatibel med sløjfeskinne og fordelerblokke	Standard
antal klemrækker	1 jord med 24 udgående
fordelerblok for afgange	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> til jord
kapslingsmateriale	Selvslukkende material
Bredde	252 mm
Højde	625 mm
Dybde	120 mm
indvendig dybde	106 mm
Land	Danmark

### Miljø

brandmodstand	650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
---------------	--

<b>IP kapslingsklasse</b>	IP30 uden door i henhold til EN/IEC 60529 IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
<b>IP kapslingsklasse</b>	IK08 i henhold til EN/IEC 62262 IK08
<b>Overspændingskategori</b>	Klasse II
<b>Omgivelsestemperatur under drift</b>	-15...60 °C

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	13,800 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	26,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	63,800 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	2,766 kg
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	P12
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	35
<b>Pakke 2 Højde</b>	98,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	120,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	96,810 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	IT
------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 17

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Minimumsgenvindingsprocent 26

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Product contains halogen above thresholds

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No