

Produktdatablad

Specifikationer



TeSys K kontaktor 3 polet 3NO) AC-3 <= 440 V 9 A - 24 V DC kul

El-nr.:

7522024570

LP1K0910BD

EAN-nr: 3389110363241

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Produkttype	Kontaktor
Enhedsforkortelse	LP1K
til kobling af	Motor kontrol Resistive load

Produktinformationer

Anvendelseskategori	AC-3 "AC-3e" AC-1 "AC-4"
Beskrivelse af poler	3P
power pole contact composition	3 NO
[Ue] Nominel driftsspænding	Effekt kredsløb: <= 690 V AC <= 400 Hz Signal kredsløb: <= 690 V AC <= 400 Hz
[Ie] Nominelt strømforbrug	9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb 20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for effekt kredsløb
kontrol strømkreds type	DC standard
styrespænding	24 V DC
motoreffekt i kW	2,2 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3 2,2 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz "AC-3e" 4 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz "AC-3e" 4 kW ved 440/690 V AC 50/60 Hz "AC-3e" 2,2 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz "AC-4" 4 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz "AC-4" 4 kW ved 440/690 V AC 50/60 Hz "AC-4"
auxiliary kontakt composition	1 NO
[Uimp] impulsmodstandsspænding	8 kV
Overspændingskategori	III
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	20 A (at 60 °C) for effekt kredsløb 10 A (at 50 °C) for signal kredsløb
Mærkeslutteeve Irms	110 A AC for effekt kredsløb conforming to IEC 60947 110 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947
mærkebrydeevne	110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947 110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947 110 A at 415 v conforming to IEC 60947 110 A at 440 V conforming to IEC 60947 80 A at 500 V conforming to IEC 60947 70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947

[Icw] nominel modstand	90 A 50 °C - 1 s for effekt kredsløb 85 A 50 °C - 5 s for effekt kredsløb 80 A 50 °C - 10 s for effekt kredsløb 60 A 50 °C - 30 s for effekt kredsløb 45 A 50 °C - 1 min for effekt kredsløb 40 A 50 °C - 3 min for effekt kredsløb 20 A 50 °C - >= 15 min for effekt kredsløb 80 A - 1 s for signal kredsløb 90 A - 500 ms for signal kredsløb 110 A - 100 ms for signal kredsløb
tilhørende sikringsstørrelse	25 A gG at <= 440 V for effekt kredsløb 25 A aM for effekt kredsløb 10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947 10 A gG for signal kredsløb conforming to VDE 0660
Impedans	3 mOhm - lth 20 A 50 Hz for effekt kredsløb
[Ui] Isolationsspænding	Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL 508 Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1 Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1 Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-5-1 Signal kredsløb: 600 V i henhold til UL 508 Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14 Signal kredsløb: 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14
isolationsmodstand	> 10 MOhm for signal kredsløb
indkoblingseffekt i W	3 W 20 °C)
Holdetid strømforbrug i W	3 W ved 20 °C
strømvarmetab	1,3 W
styrekredsens spændingsgrænser	Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C) Drop-out: >= 0.10 Uc (at <50 °C)
tilslutningsklemmer	Skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75...4 mm ² Fleksibel uden Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,34...2,5 mm ² Fleksibel med Skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75...4 mm ² Fleksibel uden Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,34...1,5 mm ² Fleksibel med Effekt kredsløb: skruerklemmer 2 kabel(er) 1,5 mm ² Fleksibel med
Maximum operating rate	3600 cyc/h
hjelpekontakttype	type øjeblikkelig 1 NO
minimum sluttestrøm	5 mA for signal kredsløb
minimum spænding	17 V for signal kredsløb
Montage tilbehør	Skinne Plade
tilspændingsmoment	0,8...1,3 N.m - på skruerklemmer Philips No 2 0,8...1,3 N.m - på skruerklemmer fladt Ø 6 mm 0,8...1,3 N.m - på skruerklemmer pozidriv nr. 2
driftstid	30...40 ms kul energi og NO lukning 10 ms kul de-energi og NO åbning
safety reliability niveau	"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1" "B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Mekanisk holdbarhed	10 Mcyklus
elektrisk holdbarhed	1,3 Mcyklus 9 A AC-3 på Ue <= 440 V 1,3 Mcyklus 9 A "AC-3e" på Ue <= 440 V 0,16 Mcyklus 20 A AC-1 på Ue <= 690 V 0,02 Mcyklus 54 A "AC-4" på Ue <= 440 V
Højde	58 mm
bredde	45 mm
Dybde	57 mm

Vægt	0,225 kg
------	----------

Miljø

standarder	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 "CSA C22.2 No 60947-5-1" "GB/T 14048.4"
------------	--

Produktcertificeringer	"CB Scheme" CCC UL CSA EAC CE "UKCA"
------------------------	--

IP kapslingsklasse	IP2x
--------------------	------

temperatur ved drift	-25...50 °C
----------------------	-------------

Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-50...80 °C
-------------------------------------	-------------

driftshøjde	2000 m uden tab
-------------	-----------------

flammemodstand	V1 i henhold til UL 94 Requirement 2 i henhold til "NF F 16-101" Requirement 2 i henhold til "NF F 16-102"
----------------	--

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	6,600 cm
---------------	----------

Pakke 1 Længde	4,800 cm
----------------	----------

Package 1 Length	6,200 cm
------------------	----------

Pakke 1 Vægt	222,000 g
--------------	-----------

Enhedstype af pakke 2	S02
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	40
-------------------------	----

Pakke 2 Højde	15,000 cm
---------------	-----------

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Længde	40,000 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Vægt	9,234 kg
--------------	----------

Enhedstype af pakke 3	P06
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 3	640
-------------------------	-----

Pakke 3 Højde	75,000 cm
---------------	-----------

Pakke 3 Bredde	60,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Længde	80,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Vægt	157,220 kg
--------------	------------

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti

18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

116

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys K Technical Benefits



- Built-in in all 3 pole versions: 1NO or 1NC
- Up to 4 more by add-on blocks
- Up to 16 A for motor control (AC3/ AC3E) and 20A for resistive load control (AC1)
- Available as single contactors, star-delta, and reversing combos, with a wealth of options and accessories
- Control Options:
 - AC: 24 to 660/690 V, standard or low-noise versions
 - DC: 12 to 250V, standard or low consumption (1.8 W) versions
- Thermal protection relays
- It Features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys K Contactors



Flexibility

Designed with control voltages, low consumption, minimal noise levels, robust power connections, and a range of auxiliaries, and application-specific variants to meet diverse needs.



Safety

It provide ultimate protection with IP20 finger-safe terminals, built-in NO/NC auxiliary contacts, and IEC-certified mirror and mechanically linked contacts for safety applications.



Compact size

Up to 50% less volume is captured in your panels. One of the smallest contactors offerings in the market



Technical Illustration

Assembly's dimensions

