

Produktdatablad

Specifikationer



OL45 Kanaldel 165 2-rum, polar hvid, PVC, 2m

ISM10400P

EAN-nr: 3606480681769

Egenskaber

Produktserie	OptiLine 45
installationssystem	Kanal
Produkttype	Installationskanal
farve	Polar hvid (RAL 9003)
Antal pr. Sæt	12 m

Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
kanaldimensioner	"165 x 55 mm"
rumopdeling	2 rum
Montage	Med skruer
front åbning	45 mm
materiale	PVC (polyvinylchlorid)
længde	2000 mm
Højde	165 mm
bredde	55 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	2
Pakke 1 Højde	5,5 cm
Pakke 1 Længde	16,5 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Pakke 1 Vægt	3,95 kg

Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	13,0 cm
Pakke 2 Bredde	41,0 cm
Pakke 2 Længde	204,0 cm
Pakke 2 Vægt	23,98 kg
Enhedstype af pakke 3	PAL
Antal enheder i pakke 3	132
Pakke 3 Højde	66,0 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Længde	210,0 cm
Pakke 3 Vægt	284,0 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	No

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No