

# Produktdatablad

Specifikationer



## FUGA afbryder med korrespondance med 2 sløjfeklemmer 16A, uden afdækning

AAK542D0306

EAN-nr: 5703302159531

### Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt
Konstruktion	Mechanism
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

### Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket Overflade
afbryderfunktion	1-polet, 2-vejs
antal tangenter	1 1 modul
Antal moduler	1 modul
lokal indikering	Hvid LED
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50 Hz
mærkestrøm	16 A
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Indbygningsdybde	15 mm
bredde	45 mm
Højde	45 mm
Dybde	29 mm

### Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	CE DEMKO

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)