

# Produktdatablad

Specifikationer



## Harmony blændprop i plast for Ø22 mm hul i sort farve

El-nr.:

7517902351

ZB5SZ3

EAN-nr: 3389110099522

## Egenskaber

Produktserie	Harmony XB5 Harmony XB4
Tilbehør/reservedele type	Blænddæksel
Tilbehør/reservedele kategori	Tilbehør for installation
Produkttype	Blændprop
Tilbehør/reservedele anvendelse	Ø 22 mm udskæring til runde hoveder
Farve på trykflade eller linse	Dark grey

## Produktinformationer

Materiale	Plast
Materiale og farve på frontring	Mørkegrå plast
Hovedtype	Standard
Colour	Mørkegrå
Sammensætning	Møtrik Blænddæksel
Mindst mulige salgsantal	10
Vægt	0,009 kg
Form på hoved	Rundt
Betjeningsprofil	Plan
Kanalnavn	XALD 2...5 montagehuller XALK 2...5 montagehuller

## Miljø

NEMA kapslingsklasse	NEMA 13 NEMA 4X
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
IK kapslingsklasse	IK03 conforming to IEC 50102
Standarder	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,500 cm
Pakke 1 Længde	3,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Pakke 1 Vægt	9,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	7,000 cm
Pakke 2 Længde	7,000 cm
Pakke 2 Vægt	96,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	400
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	4,300 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Returnering

No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a Schneider XB5 terminal block with a grey cover. It is surrounded by five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XB5

- Quick and easy assembly and disassembly** (Icon: crossed wrench and screwdriver)
- Excellent mechanical connection with operator head** (Icon: hand holding a terminal)
- Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board** (Icon: screwdriver)
- Large set of accessories to customize your panels** (Icon: terminal block with a screw)
- Robustness to withstand harsh environments** (Icon: lightning bolt and rain cloud)

Image of product / Alternate images

Alternative

---





