

# Produktdatablad

Specifikationer



## Esmi Impresia Rødt brandtryk med indbygget isolator. Adressering via QR kode eller håndterminal

FFS06741004

EAN-nr: 6430043859817

### Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ELC range
Produkttype	Manual call point
farve	Rød (RAL 3020)

### Produktinformationer

Materiale	ABS (acrylonitril butadien-styren)
Type af betjening	Resettable
[Ue] Nominel driftsspænding	"15...32 V" DC
Strømforbrug	"160 $\mu$ A" ved 27 V DC standby 3 mA alarm
ledertværsnit	0,5...2,5 mm <sup>2</sup> kabel
Højde	90 mm
Montagested	Indendørs
bredde	90 mm
Dybde	57 mm
Vægt	175 g

### Miljø

IP kapslingsklasse	IP40
Temperatur ved drift	-10...60 °C
standarder	"EN 54-11" "EN 54-17"
Produktcertificeringer	CPR
relativ fugtighed	0...96 % ikke-kondenserende

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	12,6 cm
Pakke 1 Længde	12 cm
Package 1 Length	6,6 cm
Pakke 1 Vægt	180 g

# Logistik informationer

---

Oprindelsesland

BG


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande