

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 Vigi iC40 add on fejlstrømsafbryder modul 1 Pol + Nul 25A 30mA klasse A

El-nr.:

3322097633

A9Y80625

EAN-nr: 3606481327444

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti9 Vigi iC40
Produkttype	Add-on residual current devices
Enhedsforkortelse	"Vigi iC40"
Serien passer med	Acti9 iC40
Beskrivelse af poler	1P +N
neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	25 A
Netværkstype	AC
lægstømsfølsomhed	30 mA
fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
følsomhedsklasse	Type A
Standarder	EN/IEC 61009-2-1
productcertificeringer	CE
kvalitetsmærker	IMQ OVE

Produktinformationer

placering af enheden i systemet	Udegående
Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
Fejlstrømsafbryders trip/ udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding	400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Lokal signalering	Fejl indikation
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
elektrisk forbindelse til maksimalafbryder	Med skruer
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	95 mm
bredde	36 mm

Dybde	74 mm
Vægt	90 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække bund1...16 mm ² stiv Tunnel type klemrække bund1...10 mm ² Fleksibel
ledningslængde	14 mm til bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m bund

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,300 cm
Pakke 1 Længde	8,500 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Pakke 1 Vægt	122,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	27
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,622 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	432
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Længde	80,000 cm
Pakke 3 Vægt	69,268 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

19

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

2bf5858d-2431-47c4-84cc-7a6e30928de9

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande