

# Produktdatablad

Specifikationer



## LK FUGA® indsats 16 A trykafbryder 1 pol med 2 sløjfe. Startkontakt NO m/lampe

AAK542D0501

EAN-nr: 5703302154352

### Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt
Enhedsapplikation	Kontrol
Konstruktion	Mechanism med central plate
farve	Grøn
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

### Produktinformationer

Montering af enhed	Overflade Planforsænket
afbryderfunktion	1-polet, 1-vejs
antal tangenter	1 1/2 modul
Antal moduler	1 modul
lokal indikering	Grøn LED
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50 Hz
mærkestrøm	16 A
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Indbygningsdybde	15 mm
bredde	45 mm
Højde	45 mm
Dybde	29 mm

### Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	DEMKO CE

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

4

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)