

# Produktdatablad

Specifikationer



## Kaedra - Kapsling 1x18+1 modul vertikal uden åbninger 448x460 mm IP65

El-nr.:

3322131939

13193

EAN-nr: 3303430131939

## Egenskaber

Sortiment	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkttype	Vejrfast kapsling
Kapslingstype	Multikapsling til strømudtag
montage plade beskrivelse	Slottet

## Produktinformationer

kapslingsmontage	Overflade
Antal moduler á 9 mm	36
antal 18 mm moduler pr. række	18
antal 18 mm moduler	18
antal vandrette rækker	1
elektrisk isolationsklasse	Dobbel insulation Klasse II
fronttype	Gennemsigtig
Effekttab i W	39 W
[In] mærkestrøm	90 A
skinnetype	DIN
antal udslagsblanketter PG og ISO	17
beskrivelse af låsemuligheder	Ekstra nøglelås
kasplingsmateriale	Hus: selvslukkende polymer
Vægt	3,4 kg
Bredde	448 mm
Højde	460 mm
Dybde	160 mm
indvendig dybde	91 mm
Farve	Dør: transparent grøn Kapsling/tavle: lysegrå (RAL 7035)

## Miljø

<b>Standarder</b>	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 61439-3 EN 62262 "IEC 60670"
<b>brandmodstand</b>	650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
<b>IP kapslingsklasse</b>	IP65 i henhold til IEC 60529
<b>IP kapslingsklasse</b>	IK09 i henhold til EN 50102
<b>Miljøegenskaber (UV)</b>	UV resistent: klasse 3 i henhold til ISO 4582:2010 Ultraviolet nedbrydningstest i henhold til ISO 4892-2:2013
<b>Overspændingskategori</b>	II
<b>Omgivelsestemperatur under drift</b>	-25...40 °C

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	10,0 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	47,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	47,0 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	3,741 kg
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	P12
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	18
<b>Pakke 2 Højde</b>	115,0 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	80,0 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	120,0 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	79,338 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	IT
------------------------	----

## Garanti

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 19

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Minimumsgenvindingsprocent 27

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Halogenfrit produkt

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No