

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 Kombiabryder iCV40H 1P+N 10A C 30mA 10kA. kl. A. 36 mm

El-nr.:

3322098205

A9DC4610

EAN-nr: 3606489444587

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	"Acti 9 iCV40"
Produkttype	Kombiabryder (RCBO)
Enhedsforkortelse	"iCV40H"
Enhedsapplikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	1P +N
antal beskyttede poler	1
neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
udløserteknologi	Termo-magnetisk
kurvekode	C
lægstrømsfølsomhed	30 mA
egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
kvalitetsmærker	VDE OVE KEMA-KEUR EAC

Produktinformationer

placering af enheden i systemet	Udegående
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
følsomhedsklasse	Type A
brydeevne	10000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ics] Nominel brydeevne	7500 A 75 % Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
nominel brudbelastning	I _{dm} 6000 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009-2-1 I _{dm} 500 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding	400 V AC 50/60 Hz

[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	Fejl indikation ON/OFF indikation
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
sløjfeskinnedistributionsblok	Top eller bund: tooth
tilslutningsafstand	9 mm imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	85 mm
bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vægt	210 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	20000 kredsløb
beskrivelse af låsemuligheder	Hængelåseanordning Kan forsegles
tilslutningsklemmer	Type klemrækker top eller bund1...16 mm ² stiv Type klemrækker top eller bund1...10 mm ² Fleksibel
ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1
productcertificeringer	CE
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III conforming to IEC 60364
elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-1
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,200 cm
Pakke 1 Længde	4,000 cm

Package 1 Length	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	217,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	54
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	12,236 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 18

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 69e365d5-fe51-482c-aaaa-c7bda785a6e4

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande