

Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 XP RCBO/Kombiafbryder 1P+N 10A C-karakteristik 30 mA klasse A 230 V 6000A, B:36mm

R9D55610

EAN-nr: 3606481905413

Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produktnavn	Resi9 RCBO
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Beskrivelse af poler	1P +N
neutral position	Venstre
antal beskyttede poler	1
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	AC
udløserteknologi	Termo-magnetisk
kurvekode	C
lægstømsfølsomhed	30 mA
fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
følsomhedsklasse	Type A
brydeevne	6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
kvalitetsmærker	EAC

Produktinformationer

placering af enheden i systemet	Udegående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi	Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding	400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
stødstrøm	250 A
kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
tilslutningsafstand	9 mm Imellem fase og neutral

Antal moduler á 9 mm	4
Højde	82 mm
bredde	36 mm
Dybde	70,5 mm
Vægt	186 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm ² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - Fleksibel Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - fleksibel med tyllerør
ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
fejlstømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
effekttab	2,3 W
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Overspændingskategori	III
temperatur ved drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,000 cm
Pakke 1 Længde	8,300 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	211,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	13,052 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	480
Pakke 3 Højde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	116,416 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland

ES

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

19

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

37ae72f8-76ed-4205-ad7e-11bfd90ac334

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande