

# Produktdatablad

Specifikationer



## Plug TP 14-50 grå

IMT38063

EAN-nr: 3606480335037

## Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Vægplug
Enhedsforkortelse	TP
Enhedsapplikation	Lette emner
borediameter	14 mm beton
minimum boreddybde	78 mm
skruediameter	10...12 mm
Materiale	PEHD (polyethylen høj densitet)

## Produktinformationer

belastning	Klippe: 4 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 2,5 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
belastning	Klippe: 400 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 250 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Farve	Grå
Omgivelsestemperatur under drift	-50...80 °C
Diameter	14 mm
længde	70 mm

## Miljø

Antal pr. Sæt	Sæt med 10
Mindst mulige salgsantal	1
Vægt	0,0075 kg

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,700 cm
Pakke 1 Længde	1,500 cm
Package 1 Length	6,900 cm
Pakke 1 Vægt	6,000 g
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	12000

---

<b>Pakke 2 Højde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	105,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	120,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	111,768 kg

---

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland PL

## Garanti

---

Garanti 18 months


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No