

Produktdatablad

Specifikationer



W5A-RP02SF-E010-01 Brandtryk
m/isolator. IP67 udendørs. Leveres
med underlag.

FFS06423668E

EAN-nr: 6430030843751

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for SLC range
Produkttype	Manual call point
farve	Rød ("RAL 3001")

Produktinformationer

Materiale	PC/ABS
Type af betjening	Resettable
[Ue] Nominel driftsspænding	30 V DC maksimum
Strømforbrug	"500 μ A" ved 24 V DC standby "7.6 mA" ved 24 V DC alarm
Iedertværsnit	0,5...2,5 mm ² kabel
Højde	93 mm
bredde	97,5 mm
Dybde	71 mm
Vægt	240 g

Miljø

IP kapslingsklasse	"IP67D"
Temperatur ved drift	-30...70 °C
standarder	"EN 54-11"
Produktcertificeringer	LPCB
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	11,0 cm
Pakke 1 Længde	10,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Pakke 1 Vægt	370,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	E0b212e9-596c-42d7-aaba-031de3ecdd05
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No