

# Produktdatablad

Specifikationer



## OL45 Pol-T2 3100-3500mm tom, elox

El-nr.:

9139123752

ISM20108

EAN-nr: 3606480029646

## Egenskaber

Sortiment	OptiLine
Produktnavn	"OptiLine 45"
Form	Oval
installationssystem	Stav
Produkttype	Stav
Konstruktion	Tom
type af installationsstav	To-sidet
pole/post overflade finish	Anodiseret
pole fastgørelse tilstand	Opspændt
indstilling	Justerbar i højde: 400 mm

## Produktinformationer

Yderligere oplysninger	Adjustability af loft fastgørelse 400 mm
front åbning	45 mm
Antal pr. Sæt	Sæt med 1
Højde	3100...3500 mm
Dybde	90 mm
bredde	116 mm
cover type	2 closed cover cover 45 mm in aluminium Anodiseret
Ledertværsnit	696 mm <sup>2</sup>
rumopdeling	2 rum

## Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 "SS 424 10 32"
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP30

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	12,500 cm
Pakke 1 Længde	16,000 cm
Package 1 Length	315,500 cm
Pakke 1 Vægt	10,500 kg
Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	28
Pakke 2 Højde	64,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Længde	400,000 cm
Pakke 2 Vægt	328,000 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	SE
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No