

# Produktdatablad

Specifikationer



## Maksimalafbryder uden strømrelæ, ComPacT NSX160F, 36 kA ved 415 VAC 50/60 Hz, 160 A, 4 poler

El-nr.:

3322740702

C16F4

EAN-nr: 3606481999818

## Egenskaber

Sortiment	ComPacT
Produktnavn	ComPacT NSX
Enhedsforkortelse	NSX160F
Produkttype	Basisramme
Enhedsapplikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	4P
neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	160 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori	Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	10 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508 85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508 22 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 35 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 36 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 8 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 85 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 35 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508 30 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level	F 36 kA 415 v AC
Type af betjening	Vippearm
Montageform	Fast

## Produktinformationer

[Ui] Isolationsspænding	800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding	8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	35 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 36 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 85 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 22 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 30 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 8 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
mekanisk holdbarhed	40000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2

<b>elektrisk holdbarhed</b>	40000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2 15000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2 20000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2 7500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
<b>Montagetilbehør</b>	Bagplade
<b>tilslutninger i top</b>	Front
<b>tilslutning i bund</b>	Front
<b>tilslutningsafstand</b>	35 mm
<b>Beskyttelsestype</b>	Uden beskyttelse
<b>Width (W)</b>	140 mm
<b>Height (H)</b>	161 mm
<b>Depth (D)</b>	86 mm

## Miljø

<b>Standarder</b>	"EN/IEC 60947-2" UL 60947-4-1
<b>Forureningsgrad</b>	3 i henhold til IEC 60664-1
<b>IP kapslingsklasse</b>	IP40 conforming to IEC 60529
<b>IP kapslingsklasse</b>	IK07 conforming to IEC 62262
<b>Omgivelsestemperatur under drift</b>	-25...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur ved opbevaring</b>	-50...85 °C

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	14,000 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	14,600 cm
<b>Package 1 Length</b>	19,200 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	1,946 kg
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	S03
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	6
<b>Pakke 2 Højde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	12,077 kg
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	P12
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	48
<b>Pakke 3 Højde</b>	42,500 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	120,000 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	107,418 kg

## Logistik informationer



## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 148

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Product contains halogen above thresholds

PVC fri Ja

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



### ComPacT NSX Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



**ComPacT NSX**  
Range Accessories

Wireless auxiliary contact

Short terminal shield

Interphase barriers

Long terminal shield

Rotary handles

Standard auxiliary contact

MN undervoltage release

MX shunt release

Standard motor mechanism module

The image displays a collection of accessories for the ComPacT NSX circuit breaker range. At the top left, a green circular graphic partially overlaps a photograph of a circuit breaker. Below this, the title 'ComPacT NSX Range Accessories' is presented in a bold, sans-serif font. The accessories are arranged in a 3x3 grid, each accompanied by a small photograph and a descriptive label. The labels are: 'Wireless auxiliary contact', 'Short terminal shield', 'Interphase barriers', 'Long terminal shield', 'Rotary handles', 'Standard auxiliary contact', 'MN undervoltage release', 'MX shunt release', and 'Standard motor mechanism module'. The background of the entire graphic is a light, neutral color.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## ComPacT NSX Moulded Case Circuit Breaker



### Protection begins with prevention

Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



### Maximize power availability

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



### Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

