

# Produktdatablad

Specifikationer



## CEE multi forlængerled 1 indtag/2 udtag

PKZM703

EAN-nr: 3303432340902

### Egenskaber

Sortiment	Mureva
Produkttype	Multitadapter
Tilbehør/reservedele kategori	Tilpasningstilbehør
Beskrivelse af poler	2P + E

### Produktinformationer

Mærkestrøm [In]	16 A
[Ue] Nominel driftsspænding	220 V
stikkontaktnummer	2 16 A )
kontaktmateriale	Stik: nikkel belagt kobber Muffer: messing
Stikprop materiale	Hus: selvslukkende polymer
Vægt	0,44 kg
Højde	160 mm
bredde	233 mm
Farve	Grå (RAL 7035)
farvekode for spænding	Blå

### Miljø

Standarder	"IEC 60309-1" "IEC 60309-2"
IP kapslingsklasse	IP67 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 conforming to EN 62262
brandmodstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-11
temperatur ved drift	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,2 cm
Pakke 1 Længde	16,0 cm
Package 1 Length	23,3 cm

Pakke 1 Vægt	461,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	13
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	6,48 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

8

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No