

# Produktdatablad

Specifikationer



## Pigtail Actassi® LC 9/125 OS2 singlemode, længde 1 meter

El-nr.:

1084005444

ACTFT1L1S19S10

EAN-nr: 3606481214621

## Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Singlemode fiberoptisk pigtail
Farve	Hylster: gul LC-hus: Blå LC fod: hvid
kabelindpakning	Rulle fra 1 m
Emballagetype	plastikpose

## Produktinformationer

maksimal dæmpning	0,45 dB / 1 km ved 1310 nm 0,3 dB / 1 km ved 1550 nm
Bøjningsradius	50 mm dynamisk 30 mm statisk
maksimalt indskydningsdæmpning	0,2 dB LC
minimum returtab	50 dB LC
fibre performance	OS2 9/125 µm
optic fiber diameter	900 µm
Skifte mode	Simplex
transmissionsmåden	Enkel tilstand
number of optic fibre	1
udvendig kabeldiameter	0,9 mm +/- 0.2 mm
materiale	Ceramic: LC konnektor bøsning
Kabellængde	1 m
land	Asien og Stillehavet. Europa

## Miljø

temperatur ved drift	-20...60 °C
omgivelsestemperatur ved installation	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...60 °C

---

<b>standarder</b>	LC konnektor: TIA/EIA-604-10 A LC konnektor: IEC 61754-20 Ed.2 Fiber ydeevne: TIA/EIA-568-C.3 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Flammemodstand: IEC 60332-1 Brandhæmning: IEC 60332-3C Flammemodstand: UL 94 V0 Fiber ydeevne: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Fiber ydeevne: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Fiber ydeevne: ITU G.652.D
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Forpakkingsinformation

---

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	0,200 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	15,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	15,000 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	12,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	S02
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	200
<b>Pakke 2 Højde</b>	15,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	2,764 kg

## Logistik informationer

---

<b>Oprindelsesland</b>	CN
------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No