

Produktdatablad

Specifikationer



EMI-301/S Lydgiver kontrolmodul overvåget udgang, m/isolator

FFS06727351

EAN-nr: 6430030842488

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Sounder control unit

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	"17...28 V" DC
Strømforbrug	"1.95 mA" ved 24 V DC standby 2.6 mA ved 24 V DC tændingsbølge "1.7 mA" ved 24 V DC sounders operated
belastningsstrøm	1 A ved 24 V DC continuous belastning 3 A ved 24 V DC til switch
Farve	Hvid
Medfølgende udstyr	Isolator
Højde	90 mm
bredde	150 mm
Dybde	48 mm
Vægt	240 g

Miljø

Standarder	"EN 54-17" "EN 54-18"
Produktcertificeringer	LPCB CPD
IP kapslingsklasse	IP54
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-20...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	16,2 cm
Pakke 1 Længde	9,4 cm
Package 1 Length	6,4 cm
Pakke 1 Vægt	280 g

Logistik informationer


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No