

Produktdatablad

Specifikationer



Blitz rød (ESI-80) forsynes fra sløjfen. Uden isolator

FFS06728080

EAN-nr: 6430030842679

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Visual alarm device

Produktinformationer

sammensætning	beacon i PC (polycarbonat) kontakter i rustfri stål
[Ue] Nominel driftsspænding	"17...28 V" DC polarity insensitive
Strømforbrug	"150 μ A" ved 24 V DC standby 3 mA ved 24 V DC alarm 1 mA tændingsbølge for 100 ms
lokal indikering	LED rød blinkende at 1 Hz: alarm
Diameter	115 mm
højde	38 mm
Vægt	140 g

Miljø

IP kapslingsklasse	"IP23D"
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-20...60 °C

Forpackningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10,8 cm
Pakke 1 Længde	11,4 cm
Package 1 Length	6 cm
Pakke 1 Vægt	120 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No