

# Produktdatablad

Specifikationer



## TeSys K kontaktor 3 poler 3 NO) AC-3 <= 440 V 9 A - 230 V AC kul

El-nr.:

7522020341

LC1K0901P7

EAN-nr: 3389110363555

## Egenskaber

Sortiment	TeSys
Produkttype	Kontaktør
Enhedsapplikation	Kontrol
til kobling af	Resistive load Motor kontrol

## Produktinformationer

Anvendelseskategori	AC-3 "AC-3e" AC-1 "AC-4"
Beskrivelse af poler	3P
power pole contact composition	3 NO
[Ue] Nominel driftsspænding	Effekt kredsløb: <= 690 V AC <= 400 Hz Signal kredsløb: <= 690 V AC <= 400 Hz
[Ie] Nominelt strømforbrug	9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb 20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for effekt kredsløb
kontrol strømkreds type	AC ved 50/60 Hz
styrespænding	230 V AC 50/60 Hz
motoreffekt i kW	2,2 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3 2,2 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz "AC-3e" 4 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz "AC-3e" 4 kW ved 440/690 V AC 50/60 Hz "AC-3e" 2,2 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz "AC-4" 4 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz "AC-4" 4 kW ved 440/690 V AC 50/60 Hz "AC-4"
auxiliary kontakt composition	1 NC
[Uimp] impulsmodstandsspænding	8 kV
Overspændingskategori	III
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	20 A (at 60 °C) for effekt kredsløb 10 A (at 50 °C) for signal kredsløb
Mærkeslutteeve Irms	110 A AC for effekt kredsløb conforming to IEC 60947 110 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947
mærkebrydeevne	110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947 110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947 110 A at 415 V conforming to IEC 60947 110 A at 440 V conforming to IEC 60947 80 A at 500 V conforming to IEC 60947 70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947

<b>[Icw] nominel modstand</b>	90 A 50 °C - 1 s for effekt kredsløb 85 A 50 °C - 5 s for effekt kredsløb 80 A 50 °C - 10 s for effekt kredsløb 60 A 50 °C - 30 s for effekt kredsløb 45 A 50 °C - 1 min for effekt kredsløb 40 A 50 °C - 3 min for effekt kredsløb 20 A 50 °C - >= 15 min for effekt kredsløb 80 A - 1 s for signal kredsløb 90 A - 500 ms for signal kredsløb 110 A - 100 ms for signal kredsløb
<b>tilhørende sikringsstørrelse</b>	25 A gG at <= 440 V for effekt kredsløb 25 A aM for effekt kredsløb 10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947 10 A gG for signal kredsløb conforming to VDE 0660
<b>Impedans</b>	3 mOhm - lth 20 A 50 Hz for effekt kredsløb
<b>isolationsmodstand</b>	> 10 MOhm for signal kredsløb
<b>indkoblingseffekt i VA</b>	30 VA (at 20 °C)
<b>Holdetid strømforbrug i VA</b>	4,5 VA (at 20 °C)
<b>strømvarmetab</b>	1,3 W
<b>styre kredsens spændingsgrænser</b>	Operational: 0.8...1.15 U <sub>c</sub> (at <50 °C) Drop-out: >= 0.20 U <sub>c</sub> (at <50 °C)
<b>tilslutningsklemmer</b>	Skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stiv Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75...4 mm <sup>2</sup> Fleksibel uden Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,34...2,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel med Skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stiv Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75...4 mm <sup>2</sup> Fleksibel uden Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel med
<b>Maximum operating rate</b>	3600 cyc/h
<b>hjælpekontakttype</b>	type øjeblikkelig 1 NC
<b>signalkredsfrekvens</b>	<= 400 Hz
<b>minimum sluttestrøm</b>	5 mA for signal kredsløb
<b>minimum spænding</b>	17 V for signal kredsløb
<b>driftstid</b>	10...20 ms kul de-energi og NO åbning 10...20 ms kul energi og NO lukning
<b>safety reliability niveau</b>	"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1" "B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
<b>ikke overlap afstand</b>	0,5 mm
<b>Mekanisk holdbarhed</b>	10 Mcyklus
<b>elektrisk holdbarhed</b>	1,3 Mcyklus 9 A AC-3 på U <sub>e</sub> <= 440 V 1,3 Mcyklus 9 A "AC-3e" på U <sub>e</sub> <= 440 V 0,16 Mcyklus 20 A AC-1 på U <sub>e</sub> <= 690 V 0,02 Mcyklus 54 A "AC-4" på U <sub>e</sub> <= 440 V
<b>Mekanisk robusthed</b>	Sjok kontaktor lukket, på X akse: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27 Sjok kontaktor lukket, på Y akse: 15 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27 Sjok kontaktor lukket, på Z akse: 15 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27 Sjok kontaktor åbnet, på X akse: 6 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27 Sjok kontaktor åbnet, på Y akse: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27 Sjok kontaktor åbnet, på Z akse: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27 Vibrationer kontaktor lukket: 4 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6 Vibrationer kontaktor åbnet: 2 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
<b>Højde</b>	58 mm
<b>bredde</b>	45 mm
<b>Dybde</b>	57 mm

## Miljø

<b>standarder</b>	EN/IEC 60947-4-1 "GB/T 14048.4" UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 "IEC 60335-1":Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
<b>Produktcertificeringer</b>	"CB Scheme" CCC UL CSA EAC CE "UKCA"
<b>beskyttelsesbehandling</b>	TC i henhold til IEC 60068 TC i henhold til "DIN 50016"
<b>driftshøjde</b>	2000 m uden tab
<b>flammemodstand</b>	V1 i henhold til UL 94 Requirement 2 i henhold til "NF F 16-101" Requirement 2 i henhold til "NF F 16-102"

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	6,600 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	6,200 cm
<b>Package 1 Length</b>	4,800 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	180,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	S02
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	50
<b>Pakke 2 Højde</b>	15,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	9,341 kg
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	P06
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	400
<b>Pakke 3 Højde</b>	45,000 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	60,000 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	84,140 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsestand</b>	FR
------------------------	----

## Garanti

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 54

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) Overensstemmende


Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## TeSys K Contactors



### Flexibility

Designed with control voltages, low consumption, minimal noise levels, robust power connections, and a range of auxiliaries, and application-specific variants to meet diverse needs.



### Safety

It provide ultimate protection with IP20 finger-safe terminals, built-in NO/NC auxiliary contacts, and IEC-certified mirror and mechanically linked contacts for safety applications.



### Compact size

Up to 50% less volume is captured in your panels. One of the smallest contactors offerings in the market



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## TeSys K Technical Benefits



- Built-in in all 3 pole versions: 1NO or 1NC
- Up to 4 more by add-on blocks
- Up to 16 A for motor control (AC3/ AC3E) and 20A for resistive load control (AC1)
- Available as single contactors, star-delta, and reversing combos, with a wealth of options and accessories
- Control Options:
  - AC: 24 to 660/690 V, standard or low-noise versions
  - DC: 12 to 250V, standard or low consumption (1.8 W) versions
- Thermal protection relays
- It Features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

