

Produktdatablad

Specifikationer



Multidetektor (optisk/termo) (EDC-30) konventionel. Sokkeltype EBC-10, EBC, 11, EBC-20

FFS06724621

EAN-nr: 6430030840705

Egenskaber

Produktserie	Esmi komponenter
Produkttype	Multisensordetektor
aftastningstype	Rød Varme

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	8.5...33 V DC polaritetsfølsom
Strømforgbrug	95 µA ved 24 V DC standby 20 mA ved 12 V DC alarm 40 mA ved 24 V DC alarm 95 µA ved 24 V DC tændingsbølge
materiale	Krop: PC (polykarbonat) FR Terminal: nikkel belagt rustfrit stål
udgangstype	Fjern-LED optional
Farve	Hvid
diameter	97 mm
højde	31 mm
Vægt	75 g

Miljø

standarder	EN 54-7
Produktcertificeringer	CPR LPCB
IP kapslingsklasse	IP44
relativ fugtighed	0...98 % ikke-kondenserende
temperatur ved drift	-40...70 °C
omgivelsestemperatur ved lager	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,0 cm
Pakke 1 Længde	11,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Pakke 1 Vægt	80,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland

GB


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No