


Produktdatablad

Specifikationer



Hjælpekontakt 1CO til INS/NS

El-nr.:

3322294504

29450

EAN-nr: 3303430294504

Egenskaber

Produkttype	Hjælpe kontakt
Enhedsforkortelse	OF SD SDE SDV
Enhedsapplikation	Bremser status overvågning
Serien passer med	Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) Compact ("Compact INS") Compact ("Compact INV") Compact (Compact NSX) Easypact ("EasyPact CVS") StrømPact (StrømPact Multistandard) Compact ("ComPact NSX DC")
signalkontaktasmensætning	1 NO/NC

Produktinformationer

fejlttype	General electric fault
lokal indikering	ON/OFF indikation for open/close Trip indikator for relay trip indicator Fejl trip for elektrisk fejl
hjælpekontakttype	Standard
Montageform	Clip-on
[Ith] konventionel friluft termisk strøm	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz "DC-14": 1 A at 24 V DC 50/60 Hz "DC-14": 0,2 A at 48 V DC "DC-14": 0,05 A at 110 V DC "DC-14": 0,03 A at 250 V DC
minimum belastning	100 mA ved 24 V DC

tilslutningsklemme for hjælpekreds	Fjeder 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Tilbehør/reservedele	Reservedele til Compact NS630b...1600 Reservedele til Compact NS1600b...3200

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,400 cm
Pakke 1 Længde	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Pakke 1 Vægt	16,900 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	4,500 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Længde	16,000 cm
Pakke 2 Vægt	177,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	300
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	5,785 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

16

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne

Product contains halogen above thresholds

PVC fri

Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande