

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 RCD/Fejlstrømsafbryder 4P 63A 30mA klasse A med dobbelt terminal, B:72mm

El-nr.:

3322069771

A9Z21463

EAN-nr: 3606480443251

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iID
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enhedsforkortelse	iID
Beskrivelse af poler	4P
neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	63 A
Netværkstype	AC
lægstømsfølsomhed	30 mA
fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
følsomhedsklasse	Type A

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	380...415 V AC 50/60 Hz
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
nominel brudbelastning	I _{dm} 1500 A I _m 1500 A
betinget mærkekortslutningstrøm	10 kA
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	91 mm
bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Vægt	0,37 kg
Farve	Hvid

Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	AC-1: 15000 kredsløb
beskrivelse af låsemuligheder	Hængelåseanordning
tilslutningsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm ² stiv Dobbel terminal front1...25 mm ² Fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm ² fleksibel med tyllerør Dobbel terminal tilbage1...25 mm ² stiv Dobbel terminal tilbage1...16 mm ² Fleksibel Dobbel terminal tilbage1...16 mm ² fleksibel med tyllerør
ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

Miljø

Standarder	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3
elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61008-1
temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,500 cm
Pakke 1 Længde	10,000 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Pakke 1 Vægt	427,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	27
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	11,954 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

61

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Siliciumfri

Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande