

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA – lysdæmper – lysstyring – berøring

AAK506D0127

EAN-nr: 5702969106902

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Lysdæmper
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mechanism
Type af betjening	Tactile
Effektområde	Glødelampe: 20...250 W LED lamp: 2...250 VA Elektronisk transformer: 35...250 W

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Antal moduler	1 modul
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm ² skrueløse terminaler til 1 stiv snoet kable(r)
Montering af enhed	Væg monteret
Højde	50 mm
bredde	50 mm
Dybde	29 mm
Indbygningsdybde	19 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-5...35 °C
Relativ fugtighed	5...95 %

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

37eb5787-a628-44b7-a12e-7e6a40090078

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande