

Produktdatablad

Specifikationer



FUGA 2-polet afbryder 16A, uden afdækning

AAK542D0002

EAN-nr: 5703302159425

Egenskaber

| | |
|---------------|------------|
| Sortiment | LK FUGA |
| Produkttype | Kontakt |
| Konstruktion | Mechanism |
| Antal pr. Sæt | Sæt med 10 |

Produktinformationer

| | |
|-----------------------------|--|
| Montering af enhed | Overflade Planforsænket |
| afbryderfunktion | 2-polet 1-vejs |
| antal tangenter | 1 1 modul |
| Antal moduler | 1 modul |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 440 V |
| mærkestrøm | 16 A |
| tilslutningsklemmer | 1,5...2,5 mm ² skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r) |
| Indbygningsdybde | 15 mm |
| bredde | 45 mm |
| Højde | 45 mm |
| Dybde | 29 mm |

Miljø

| | |
|------------------------|-------------|
| IP kapslingsklasse | IP20 |
| Produktcertificeringer | CE DEMKO |

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)