

# Produktdatablad

Specifikationer



## LK FUGA® Wiser trådløs batteritryk 4 slutte Hvid

550D6001

EAN-nr: 5703302169844

### Egenskaber

Sortiment	FUGA
Designserie	FUGA
Produktnavn	Wiser-knap batteridrevet
Enhedsforkortelse	FLS
Produkttype	?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&id="92"/
Enhedsapplikation	Fjernbetjening
Konstruktion	Mekanisme med afdækning
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE
Teknologitype	Elektronisk
farve	Hvid
Overfladebehandling	Matt
marked segmentering	Bolig

### Produktinformationer

Montering af enhed	Overflade
antal tangenter	2
forsyning	Batteri: lithium 1 x 3 V / CR2032
batterilevetid	5 år (1 lithium batteri)
funktioner	2 funktioner
antal funktionstaster	4
bustype	Trådløs Wiser
transmission support	Radio frekvens
transmissionshastighed	20 m
betjening	Fjernbetjening kontakt Fjernbetjening rullegardin Fjernbetjening styring af dæmpning op/ned
softwarenavn	Wiser App
softwarefunktion	Opgradere enhedens firmware
maksimalt antal tilsluttede enheder	Zigbee 3.0: 1
Kommunikationsnetværk	Trådløs trådløs (2,4 GHz), 2,5 mW at 50 m ZigBee

<b>systemkrav</b>	Android 5.1 eller nyere Android Wiser App, 512 kB Apple iOS 10.0 eller nyere Mac iOS Wiser App, 8 MB Bluetooth 4.1 eller nyere Bluetooth Wiser Home Touch Wiser hjemmestyring
<b>lokal indikering</b>	Kommunikationsstatus: 1 LED (grøn/rød) Batteri skal udskiftes: 1 LED (rød)
<b>Signalfunktion</b>	Active ON/OFF OG OP/NED TÆNDT status Idriftssættelse
<b>materiale</b>	ABS + PC matt
<b>Overfladebehandling</b>	Ubehandlet
<b>Montage</b>	Limet Med skruer Click-in
<b>emballage</b>	Carton
<b>Dybde</b>	20 mm
<b>Bredde</b>	54 mm
<b>Højde</b>	54 mm
<b>Vægt</b>	0,05 kg
<b>farve</b>	Hvid

## Miljø

<b>Omgivelsestemperatur under drift</b>	5...40 °C
<b>Omgivelsestemperatur ved opbevaring</b>	-5...50 °C
<b>IP kapslingsklasse</b>	IP20
<b>IK kapslingsklasse</b>	IK01
<b>Standarder</b>	EN 60669-2-5 EN 300328 EN 301-489-17 EN 62479 EN 50581
<b>Direktiver</b>	2006/66/EC – batteridirektiv 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
<b>Produktcertificeringer</b>	CE

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Vægt</b>	0,001 g

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	DE
------------------------	----

## Garanti

<b>Garanti</b>	2 years normally
----------------	------------------

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

081d1ad0-5d05-44a5-b0ca-12d1b5dd18ea

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Udtageligt batteri

User replaceable

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Image of product / Alternate images

Alternative

---







