

# Produktdatablad

Specifikationer



## OL45 Vægflange 75, polar hvid

ISM10105P

EAN-nr: 3606480681547

### Egenskaber

Produktserie	OptiLine 45
installationssystem	Kanal
Produkttype	Væg/loftsramme
farve	Polar hvid (RAL 9003)
Antal pr. Sæt	Sæt med 1

### Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
kanaldimensioner	"75 x 55 mm"
Montage	Clipses på
produktmateriale	PC/ABS
længde	22 mm
Højde	130 mm
bredde	82 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-1:"2013/A1" EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"2011/A1"
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,5 cm
Pakke 1 Længde	8,5 cm
Package 1 Length	13,2 cm
Pakke 1 Vægt	30 g
Enhedstype af pakke 2	S03

Antal enheder i pakke 2	75
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	2,692 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	Ja

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No