

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® indsats Impulsgiver til lysdæmper TOUCH til TOUCH IR 350 UNI

AAK506D6122

EAN-nr: 5703302130547

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Enhedsforkortelse	UNI
Produkttype	Lysdæmper
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mechanism
Type af betjening	Tactile
Effektområde	Glødelampe: 20...350 W Transformer: 20...350 VA Elektronisk transformer: 35...350 W
farve	Hvid

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Antal moduler	1 modul
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm ² skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Montering af enhed	Væg monteret

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

E6ff2837-92eb-487c-916f-aeef1a6685c3

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande