

Produktdatablad

Specifikationer

Sømplug TPS-6/5x35-100 stk, klar

1150002



EAN-nr: 7315881150007

Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Sømplug
Enhedsforkortelse	TPS
Medfølgende udstyr	Skrue
borediameter	6 mm
minimum boreddybde	42 mm
skruediameter	3,5 mm

Produktinformationer

Farve	Klar
materiale	Sømplug: PA (polyamide) Skrue: Stål el-galvaniseret
belastning	Klippe: 0,4 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,2 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,4 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,2 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,1 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,07 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
tykkelse	0...5 mm fastgørelse
Omgivelsestemperatur under drift	-40...80 °C
Diameter	10 mm
længde	60 mm

Miljø

Antal pr. Sæt	Sæt med 100
Vægt	0,0038 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,000 cm
Pakke 1 Længde	1,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Pakke 1 Vægt	3,710 g

Logistik informationer

Oprindelsesland PL

Garanti

Garanti 18 months

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No