

# Produktdatablad

Specifikationer

## OL45 Udjævningsæt 140, Alu



ISM10356

EAN-nr: 3606480028083

### Egenskaber

Produktserie	OptiLine 45
installationssystem	Kanal
Produkttype	Samlestykke
farve	Aluminiumsmetallic
Antal pr. Sæt	Sæt med 1

### Produktinformationer

kanalmateriale	Aluminium
kanaldimensioner	"140 x 55 mm"
Montage	Clipses på
produktmateriale	PC/ABS malet
længde	100 mm
Højde	145 mm
bredde	57 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-1:"2013/A1" EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"2011/A1" NF C 68-102
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP30
IK kapslingsklasse	IK07

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	14,500 cm
Pakke 1 Længde	5,700 cm
Package 1 Length	2,400 cm
Pakke 1 Vægt	45,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03

Antal enheder i pakke 2	75
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,862 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	Ja

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No