

Produktdatablad

Specifikationer



OL45 Pol-M1 2150mm tom, hvid

ISM20131P

EAN-nr: 3606480682094

Egenskaber

Sortiment	OptiLine
Produkt navn	"OptiLine 45"
installationssystem	Stav
Produkttype	Stav
type af installationsstav	Et-sidet
pole/post overflade finish	Pulverlakeret
pole fastgørelse tilstand	Fritstående

Produktinformationer

Yderligere oplysninger	Fleksibel slange 2000 mm
front åbning	45 mm
Antal pr. Sæt	Sæt med 1
Højde	2150 mm
Dybde	89 mm
bredde	68 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 "SS 424 10 32"
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP30

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	215,0 cm
Pakke 1 Længde	6,8 cm
Package 1 Length	8,9 cm
Pakke 1 Vægt	5,41 kg
Enhedstype af pakke 2	CAR

Antal enheder i pakke 2	1
Pakke 2 Højde	12,7 cm
Pakke 2 Bredde	15,5 cm
Pakke 2 Længde	256,0 cm
Pakke 2 Vægt	5,84 kg
Enhedstype af pakke 3	PAL
Antal enheder i pakke 3	28
Pakke 3 Højde	64,9 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Længde	260,0 cm
Pakke 3 Vægt	199,388 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	SE
-----------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No