

Produktdatablad

Specifikationer



EPP-22A Brandtryk m/isolator. IP67 udendørs. Leveres med underlag.

FFS06723701

EAN-nr: 6430043851507

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Manual call point
farve	Rød

Produktinformationer

Type af betjening	Resettable
[Ue] Nominel driftsspænding	"17...28 V" DC
signalfunktion	Alarm status LED rød Short circuit LED gul
indstillingsmåde	7-segment DIL switch: address setting
Strømforsøg	"100 μ A" standby 1 mA tændingsbølge "1s typical" 4 mA alarm LED on
Højde	114 mm
bredde	114 mm
Dybde	74 mm
Vægt	325 g

Miljø

IP kapslingsklasse	IP56 with IP67 rated electronics enclosure
Temperatur ved drift	-30...70 °C
standarder	"EN 54-11" "EN 54-17"
Produktcertificeringer	CPR
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	12,2 cm
Pakke 1 Længde	12,2 cm
Package 1 Length	10,7 cm
Pakke 1 Vægt	400 g

Logistik informationer

Oprindelsesland

CN


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	E0b212e9-596c-42d7-aaba-031de3ecdd05
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No