

# Produktdatablad

Specifikationer

## Sløjfeskinne NL1/NL2/NL3 100A 12M



El-nr.:  
3322074274

A9XPH512

EAN-nr: 3606480485084

### Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkttype	Cubicle duct
Montageform	Vandret
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
linjebeskrivelse	3L + N
Længde i 18 mm moduler	12
Standarder	"EN/IEC 61439-1"

### Produktinformationer

antal måder	6 vejs N + L
fordelingstype	N L1 N L2 N L3
konfiguration af stave, 1-vejs	1 x 1P + N 1 x 2P
tilslutningsafstand	18 mm
stiktype	Tænder
afstand imellem	36 mm
mærkning	N L1 N L2 N L3
isolation	Insulated
Konstruktion	Kan afkortes
[Ie] Nominelt strømforbrug	100 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	415 v AC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC i henhold til IEC 61439-2
montagested	Top eller bund til type klemrækker Top eller bund til dobbel terminal
Antal moduler á 9 mm	24
bredde	220 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Serien passer med	Acti9 (Acti 9 iC60) Acti9 (Acti 9 iK60) Acti9 (Acti 9 iLD) Acti9 ("Acti 9 iLD K") Acti9 (Acti 9 iSW) Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

## Miljø

brandmodstand	960 °C ( 30 s ) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-7-1
IP kapslingsklasse	IP20 med endestykker og tanddæksler

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,200 cm
Pakke 1 Længde	3,000 cm
Package 1 Length	21,300 cm
Pakke 1 Vægt	117,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,600 cm
Pakke 2 Længde	24,800 cm
Pakke 2 Vægt	643,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	80
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	11,000 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 3

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) Overensstemmende

SCIP-nummer 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande