

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® indsats komfurudtag LK FUGA® Komfurudtag 5-polet 16 A 440 V

AAK502D6500

EAN-nr: 5703302153522

Egenskaber

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Sortiment | LK FUGA |
| Produkttype | Kabeludgang |
| Konstruktion | Mechanism med central plate |
| Tilbehør/reservedele kategori | Tilbehør til kabler/ledninger |

Produktinformationer

| | |
|------------------------|------------|
| Farve | Hvid |
| Beskrivelse af poler | 3P + N + E |
| Mærkestrøm [In] | 16 A |
| Nominal spænding | 440 V |
| udvendig kabeldiameter | 5...12 mm |
| Dybde | 34 mm |
| bredde | 45 mm |
| Højde | 72 mm |
| Antal pr. Sæt | Sæt med 10 |

Miljø

| | |
|--------------------|------|
| IP kapslingsklasse | IP20 |
|--------------------|------|

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

E4000c75-e215-44b8-bb0f-812565afe269

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser