

Produktdatablad

Specifikationer



Hovedkontakt 20A 1P

El-nr.:

7518300224

VZ01

EAN-nr: 3389110448900

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enhedsforkortelse	VZ
Produkttype	Yderligere pol
performance niveau	Høj performance
Beskrivelse af poler	1P
Kontakttype og sammensætning	1 NO
Produktet passer med	V01
Serien passer med	TeSys (TeSys VARIO) afbryder
Netværkstype	DC AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
egnet for adskillelse	Ja

Produktinformationer

Montagested	Venstre Højre
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	8 kV
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	20 A
[Ithe] conventional indbygget termisk strøm	16 A
Mekanisk holdbarhed	100000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	100000 kredsløb "AC-21" 30000 kredsløb DC-1...5
tilslutningsklemmer	Effekt kredsløb: skrueklemmer kabel 6 mm ² - kabel stivhed: Flexibel - Med kabeltylle Effekt kredsløb: skrueklemmer kabel 10 mm ² - kabel stivhed: stiv
tilspændingsmoment	Effekt kredsløb: 2,1 N.m - på skrueklemmer
Højde	74 mm
bredde	16 mm
Dybde	35 mm
Vægt	0,05 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
------------	-------------

Produktcertificeringer	GL CSA UL "UKCA"
beskyttelsesbehandling	TC
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
Mekanisk robusthed	Vibrationer 10...150 Hz (1 gn) i henhold til IEC 60068-2-6 Sjok 11 millisekund (30 Gn) i henhold til IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
brandmodstand	960 °C i henhold til IEC 60695-2-1

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,7 cm
Pakke 1 Længde	9,0 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Pakke 1 Vægt	46,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	69
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	3,576 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
------------------------	----

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer A9f36323-6680-483b-994c-53c6176c0737

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Halogenfrit produkt

PVC fri Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

Assembly's dimensions

