

# Produktdatablad

Specifikationer



## TeSys LE Y/D-starter 18 A - 230 V AC spole

El-nr.:

7522420750

LE3D18P7

EAN-nr: 3389110541380

## Egenskaber

Sortiment	TeSys
Produktnavn	TeSys LE
Enhedsforkortelse	"LE3D"
Produkttype	Indbygget star-delta starter
Enhedsapplikation	Standard
Materiale	Polykarbonat
Anvendelseskategori	AC-3
sammensætning	Termisk overbelastning relæ Bestilles separat Star-delta kontaktors Mekanisk lås
[Ie] Nominelt strømforbrug	18 A AC-3
motoreffekt i kW	11 kW ved 220 V AC 50/60 Hz 22 kW ved 415 v AC 50/60 Hz 22 kW ved 440 V AC 50/60 Hz 18,5 kW ved 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
betjening	Trykknop start Grøn I Trykknop stop/reset rød O

## Produktinformationer

tilslutningsklemmer	Effekt kredsløb: skrueklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer
antal kabelindgang	2 kabelindgang: ISO20 top 2 kabelindgang: ISO25 top 2 kabelindgang: "ISO32" top 2 kabelindgang: "ISO40" top 2 kabelindgang: ISO20 bund 2 kabelindgang: ISO25 bund 2 kabelindgang: "ISO32" bund 2 kabelindgang: "ISO40" bund
bredde	186 mm
Højde	348 mm
Dybde	175,5 mm
Vægt	3,75 kg

## Miljø

IP kapslingsklasse	IP65 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK07 conforming to IEC 60529

Standarder	IEC 60947-4-1
temperatur ved drift	-5...40 °C
Miljømæssige egenskaber	Standard miljø
Produktcertificeringer	"UKCA"

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	25,000 cm
Pakke 1 Længde	28,500 cm
Package 1 Length	46,000 cm
Pakke 1 Vægt	3,513 kg
Enhedstype af pakke 2	P06
Antal enheder i pakke 2	6
Pakke 2 Højde	73,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	32,978 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

107

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

