

# Produktdatablad

Specifikationer

## OptiLine Minikanal 18x20mm Halogenfri, 1 Rum, PC/ABS, Polarhvid, Klæbeband



ISM14335P

EAN-nr: 3606480683015

### Egenskaber

Produktserie	OptiLine
installationssystem	Kanal
Produkttype	Minikanal
Produktet passer med	Minikanal

### Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
rumopdeling	1 rum
colour	Hvid (RAL 9003)
kanaldimension	18 x 20 mm
fastgørelse	Forudstansede huller 100 mm Strømkabel: skruefastgjort Lavspændingskabel: selvklebende tape
Materiale	PC/ABS
Antal pr. Sæt	42 meter
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
længde	2100 mm
Højde	20 mm
bredde	18 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2006
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,8 cm
Pakke 1 Længde	2 cm
Package 1 Length	100 cm
Pakke 1 Vægt	123 g

Enhedstype af pakke 2	P2M
Antal enheder i pakke 2	1512
Pakke 2 Højde	47 cm
Pakke 2 Bredde	120 cm
Pakke 2 Længde	215 cm
Pakke 2 Vægt	197,4 kg
Enhedstype af pakke 3	PAL
Antal enheder i pakke 3	1512
Pakke 3 Højde	48,8 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Længde	213,9 cm
Pakke 3 Vægt	219,71 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No