

Produktdatablad

Specifikationer



LK OPUS66® enkelt stikkontakt side jord med hvid afdækning 1M

AAK501N6361

EAN-nr: 5703302166607

Egenskaber

Produktserie	OPUS66
Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt udtag
Konstruktion	Insæt
konfiguration af udtag	2P + E
Antal stikkontakter	1
farve	Hvid
mærkestrøm	16 A
Antal pr. Sæt	10

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket Overflade
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50 Hz
tilslutningsklemmer	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrueløse terminaler til stiv kabel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrueløse terminaler til snoet kabel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrueløse terminaler til Fleksibel kabel
Vægt	0,0349 kg
IP kapslingsklasse	IP20
bredde	57 mm
Højde	57 mm
Dybde	40 mm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

D728f018-25b7-42ff-b138-847876ceb002

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser