

# Produktdatablad

Specifikationer



## Skumringstimer IC 100 fra 2..100 Lux

CCT15482

EAN-nr: 3606489524593

### Egenskaber

range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 IC
Produkttype	Skumringskontakt
Enhedsforkortelse	"IC100"
Medfølgende udstyr	skumringssensor udendørs
belastningstype	glødelampe: 2600 W halogenlampe: 2600 W ikke-korrigeret lysstofrør: 2300 VA serielt kompenseret lysstofrør: 2300 VA parallel compensated fluorescent lamp: 730 VA (80 µF) kompakte lysstofrør: 170 W 2 W LED lamp: 30 W 2 W LED lamp: 200 W

### Produktinformationer

Enhedsapplikation	Bygning
antal kanaler	1
effektforbrug i W	0,5 W stand by
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC +10 % -15 % ved 50/60 Hz
maksimum sluttestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
minimum sluttestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
elektrisk isolationsklasse	Klasse II
Udgangstype	Tør kontakt
nøjagtighed	+/- 0.25 s/day 25 °C
Kontakttype og sammensætning	1 NO
tidsforsinkelse	20 s on "80 s" OFF
lysjustering	2...100 lux
tilslutningsklemmer	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Skrueterminaler solid eller fleksibel med krave 2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> Skrueterminaler solid eller fleksibel
montagevejledning	TH35 DIN-skinne i henhold til EN 60715
Højde	85,5 mm
bredde	18 mm
Dybde	67 mm
Vægt	111 g

Overspændingskategori	Klasse 3
Mærkning	CE
Type af betjening	Ved ændring af lyset

## Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-30...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Relativ fugtighed	90 %, ikke-kondenserende
IP kapslingsklasse	IP20 IP55 (sensor)
Standarder	EN 60669-2-1

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,5 cm
Pakke 1 Længde	6,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Pakke 1 Vægt	161,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	40
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	6,97 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No